

KOMPROMENT

BARCELONA

NATURSKIFER I VERDENSKLASSE



SILVER WHITE
PLAIN
GREEN HILL

Naturskifer



BARCELONA Silver White

Silver White naturskifer med smuk og naturlig rustik skiferoverflade.
Farve gråsort.

- Anvendes til tag og facade
- 100 % rent naturmateriale
- Ægte spansk naturskifer i absolut bedste kvalitet
- Minimal vedligeholdelse
- Kan produceres med eller uden forlokkede huller



BARCELONA Plain

Barcelona Plain naturskifer med en smuk ren og ensartet skiferoverflader.
Farve gråsort.

- Anvendes til tag og facade
- 100 % rent naturmateriale
- Ægte spansk naturskifer i absolut bedste kvalitet
- Minimal vedligeholdelse
- Kan produceres med eller uden forlokkede huller



BARCELONA Green Hill

Barcelona Green Hille naturskifer med et stærkt farvespil imellem grøn, sort og grå. Farve grågrøn.

- Anvendes til tag og facade
- 100 % rent naturmateriale
- Førsteklasses kvalitets skifer med stor holdbarhed
- Minimal vedligeholdelse
- Kan produceres med eller uden forlokkede huller



Skiferne kan med sine levende overflader, og unikke farvenuancer, tilføre DIT hus en stor merværdi.

Overlæg i mm

Taghældning Skifermål	20°	25°	28°	30°	35°	40°	45°	>50°
60 x 30 cm	145	120	-	100	90	80	70	70
50 x 30 cm	135	115	110	110	90	75	70	70
50 x 25 cm	135	115	110	110	90	75	70	70
40 x 20 cm	-	-	100	90	85	75	70	70
30 x 20 cm	-	-	100	90	85	75	70	70

Lægteafstand i cm målt fra overkant til overkant

Skifermål Overlæg	60 x 30 cm	50 x 30 cm	50 x 25 cm	40 x 20 cm	30 x 20 cm
145 mm	22,8	17,8	17,8	-	-
135 mm	23,3	18,3	18,3	-	-
120 mm	24,0	-	19,0	-	-
115 mm	24,3	19,3	19,3	-	-
110 mm	24,5	19,5	19,5	-	-
100 mm	25,0	20,0	20,0	15,0	10,0
90 mm	25,5	20,5	20,5	15,5	10,5
85 mm	25,8	20,8	20,8	15,8	10,8
80 mm	26,0	21,0	21,0	16,0	11,0
75 mm	26,3	21,3	21,3	16,3	11,3
70 mm	26,5	21,5	21,5	16,5	11,5

SORTERING OG MONTAGE**Silver White, Plain, Green Hill**

Ved oplægning af skifer sorteres skiferne i 3 tykkelser, tyk, mellem og tynd. Tykke monteres ved tagfod og opefter, de tynde anvendes ved rygningen.

Der må påregnes en frasortering på op til 5 % af de leverede skifre. Disse frasorteringer anvendes ved skærringer.

Der kan ligeledes forekomme hjørneafskæringer på enderne af skiferne. Disse skifre skal monteres således, at skæringen vender op under den overliggende skifer.



BARCELONA Silver White

Teknisk data

Materiale	Ler og vulkansk aske
Størrelser	400 x 250 mm, 500 x 250 mm og 600 x 300 mm
Tykkelse	Tykkelse varierer i forhold til konstruktionsvalg
Fastgørelse tag	Kobbersøm
Fastgørelse facade	Beslag, skrue, zappasystem eller D-Wall
Overflade struktur	Plan
Vægt pr. m ²	Ca. 30 kg
Kvalitet	A1, T1 og S1
Testet efter	UNE EN 12.326-1

* Øvrige formater kan produceres, kontakt venligst komproment

BARCELONA Plain

Teknisk data

Materiale	Ler og vulkansk aske
Størrelser	400 x 250 mm, 500 x 250 mm og 600 x 300 mm
Tykkelse	Tykkelse varierer i forhold til konstruktionsvalg
Fastgørelse tag	Kobbersøm
Fastgørelse facade	Beslag, skrue, zappasystem eller D-Wall
Overflade struktur	Plan
Vægt pr. m ²	Ca. 30 kg
Kvalitet	A1, T1 og S1
Testet efter	UNE EN 12.326-1

* Øvrige formater kan produceres, kontakt venligst komproment

BARCELONA Green Hill

Teknisk data

Materiale	Ler og vulkansk aske
Størrelser	400 x 250 mm, 500 x 250 mm og 600 x 300 mm
Tykkelse	Tykkelse varierer i forhold til konstruktionsvalg
Fastgørelse tag	Kobbersøm
Fastgørelse facade	Beslag, skrue, zappasystem eller D-Wall
Overflade struktur	Plan
Vægt pr. m ²	Ca. 30 kg
Kvalitet	A1, T1 og S1
Testet efter	UNE EN 12.326-1

KOMPROMENT
TAG OG FACADE