



Grundejerforeningen Klausdalshave

Orientering om markiser rev.: 26-10-2020:

Markiser skal holdes i farver, der matcher byggeriet. Dv.s. inddækninger og metaldele i farven Ral 9005, svarende til vinduer og døre, og markisedugen holdes i en grå farveskala, der kan spænde fra murens grågule farve til skiferens sortgrå.

Montagen skal ske under hensyntagen til facadens konstruktionsopbygning, og for 1. sals lejligheder, også til skiferbeklædningen.

Markisen skal opsættes håndværksmæssigt forsvarligt, af en fagmand, der har en byggeskadeforsikring.

Retningslinjer for befæstelse af markiser

Terrassemarkiser i stueplan:

Befæstes både i betondæk og yderste mur med godkendt lim og gevindstang (lim-anker).

Terrassemarkise 1. sal, på altan:

Befæstes i betonloft med godkendt lim og gevindstang (lim-anker).

Vinduesmarkiser (med faldarm) 1. sal:

Befæstes med skruer og plugs i mursten (skalmur).

Retningslinjer for el-føring til markiser

Grundejerforeningen henstiller til at der anvendes skjult kabelføring for at bibeholde vores pæne facader.

Det kan f.eks. gøres på følgende måde:

- Indvendig el-føring: Kablet føres ud gennem muren, der hvor det skal bruges.
- Udvendig el-føring: Kablet lægges ind i en murstensfuge.

Rev.:Klausdalshave Grundejerforening, 26.10.2020

